

EPCF - 50L

EXTINTOR PROFESIONAL COLD FIRE DE 50 LITROS



FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	50 LITROS
Código	CF-50L
Diámetro externo (mm)	Φ325
Largo del cilindro (mm)	908
Masa nominal extintor descargado (kg)	32
Volumen (L)	60
Volumen nominal del extintor cargado (kg)	50
T° limite de operación	0 + 60 °C
Presión de trabajo (bar)	10
Presión de prueba (bar)	35
Espesor mínimo de la pared	3,00
Material	SUS304
Potencial de extinción	20A 40 B C D K
Tamaño del packing	630x500x1120
Cantidad / cartón (und.)	1
Cantidad / 20ft (und.)	75
Color	plateado / rojo
Tipos de boquillas	boquillas LA

INSTRUCCIONES DE OPERACION DEL EXTINTOR:



CLASES DE FUEGO QUE COMBATE ESTE EXTINTOR:



A: Combustibles sólidos.



B: Combustibles líquidos y/o gaseosos.



C: Origen eléctrico.



D: Metales inflamables.



K: Grasas animales y/o vegetales.

ES MUY IMPORTANTE LEER TODAS LAS ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO EN LA ETIQUETA DEL EXTINTOR.

EL MAL USO O MANEJO DEL EXTINTOR, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO; NO HACIENDOSE RESPONSABLE LA EMPRESA O PROVEEDOR DEL SERVICIO, EN CUANTO A DAÑOS A LA PROPIEDAD, MUEBLES, INMUEBLES O LESIONES CORPORALES O MORALES A USUARIOS Y/O A TERCEROS.



3212415480



Calle 17 No. 21-05
Paloquemao



www.firecotech.com

EPCF - 50L

EXTINTOR PROFESIONAL COLD FIRE DE 50 LITROS



FICHA TÉCNICA

PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN : 10 BAR.
PRESION DE PRUEBA: 27 BAR.
RANGO DE TEMPERATURA: ENTRE +0°C Y + 600C.

EN CASO DE INCENDIO

Al momento en que el agente extintor es aplicado sobre la base del fuego, este comenzará a disminuir y a bajar la temperatura de la radiación del fuego; seguir aplicando el agente extintor hasta que el fuego sea extinguido por completo y reducir el fuego de una reignición.

EN CASO DE EMERGENCIA

Se puede aplicar sobre las personas para reducir el riesgo de quemaduras por el fuego o la radiación extrema del mismo. Se puede aplicar en telas o cubrir bocas y colocarlas sobre nariz y boca, respirar a través de ellas, para reducir la inhalación de aire caliente y humos tóxicos ocasionados por la combustión de los hidrocarburos y materiales combustibles.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener el extintor en un lugar visible, accesible y libre de obstáculos.
Mantener el extintor con su sello de seguridad y todas sus partes en óptimas condiciones.

EN CASO DE CONTACTO

En caso de contacto con la piel u ojos, lavar con agua el área afectada y secar. (El FSL formulación CF302 no produce irritación en la piel). En caso de ser ingerido por accidente únicamente tomar de uno a dos vasos con agua (El FSL formulación CF302 NO ES TÓXICO).

RECOMENDACIONES

Mantenimiento: Se recomienda realizar inspecciones visuales preventivas a manómetro, seguro del extintor, sello de seguridad, manijas, boquilla, manguera y cilindro del extintor. Prueba Hidrostática: Se recomienda realizar la prueba cada 5 años o en caso de que el extintor reciba un golpe fuerte o abolladura (No requiere de una recarga, dependiendo el estado del producto y del extintor) Caducidad: FSL formulación CF302 no caduca siempre y cuando este se encuentre dentro de su envase o extintor cerrado. Recarga: Solamente requiere de recarga cuando el extintor es utilizado y/o descargado en su totalidad y/o parcialmente y deberá ser recargado única y exclusivamente a través de un distribuidor o representante autorizado por FIRE CONTROL TECHNOLOGIES SAS, con producto FSL formulación CF302 solución especial para extintores.



Imagen de referencia

CERTIFICADO POR LA UL COMO CLASE A, B, BAJO EL No.2N75. CERTIFICADO POR LA ULC BAJO EL FOLIO No. CEX 1225. ULC SUBI C175. EPA-SNAP COMO "SURFACTANT BLEND A" Y COMO SUSTITUTO DEL HALON 1211. PROBADO BAJO LOS ESTANDARES DE LA NFPA 18, PARA AGENTES HUMECTANTES. MSDS DISPONIBLES A SOLICITUD.

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE. ELABORADO A BASE DE PLANTAS. 100% BIODEGRADABLE. NO TÓXICO. NO CORROSIVO. NO DEJA RESIDUOS. EVITA LA REIGNICIÓN. REDUCE LAS ALTAS TEMPERATURAS.



3212415480



Calle 17 No. 21-05
Paloquemao



www.firecotech.com