

Ficha de especificaciones técnicas

PTR50 | Cilindro telescópico

Especificaciones		
nº de artículo		151.002.439
modelo		PTR50
descripción breve		Cilindro telescópico
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	540 / 54
batería incluida		no
recorrido de separación 1er pistón	mm	405
recorrido de separación 2º pistón	mm	382
recorrido de separación total	mm	787
longitud cerrado	mm	578
longitud extendido	mm	1365
máx. fuerza de separación 1er pistón	kN/t	136 / 13.9
máx. fuerza de separación 2º pistón	kN/t	65 / 6.6
grado de protección		IP57
Emisión acústica @ 1m /3.25ft	dB(A)	75
Emisión acústica @ 4m /13 ft	dB(A)	66
número de pistones		2
rango de temperatura	°C	-20 +55
dimensiones (AxBxC)	mm	578 x 256 x 443
peso, listo para su uso (incl. batería)	kg	20.6
peso (excl. batería)	kg	19.0
EN 13204 clasificación		TR136/405-65/382-20.6
EN 13204 conformidad		sí
NFPA 1960, HSF	kN/t	136 / 13.9
NFPA 1960, LSF	kN/t	65 / 6.6
NFPA 1960 conformidad		sí
Clasificación prEN 13204		F-TR-136/405-65/382

Factores de seguridad/ Ensayos	
factor de seguridad hidráulica	2:1
ensayo de resistencia de la herramienta	1000 ciclos de separación estando la herramienta con presión
ensayo de resistencia del mando de control	6000 ciclos

Accesorios necesarios	
Cargador de batería PBCH1 (AC-EU)	151.000.629
Cargador de batería PBCH4 (AC-JP)	151.000.630
Cargador de batería PBCH5 (AC-UK)	151.000.631
Cargador de batería PBCH3 (DC)	151.000.632
Cargador de batería PBCH2 (AC-US)	151.000.742
Cargador de batería PBCH6 (AC-KR)	151.001.209
Cargador de batería PBCH7 (AC-CN)	151.001.518
Cargador de batería PBCH8 (AC-IN)	151.001.519
Batería PBPA288	151.004.315
Batería PBPA288 (CN)	151.004.434

