

Ficha de especificaciones técnicas

PCU50 | Cizalla

Especificaciones		
nº de artículo		151.002.427
modelo		PCU50
descripción breve		Cizalla
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
batería incluida		no
máx. apertura de corte	mm	182
fuerza de corte teórica	kN/t	1389 / 141.6
grado de protección		IP57
Emisión acústica @ 1m /3.25ft	dB(A)	76
Emisión acústica @ 4m /13 ft	dB(A)	67
NCT		sí
mordaza de la cizalla		inclinada
peso, listo para su uso (incl. batería)	kg	21.6
peso (excl. batería)	kg	20.0
rango de temperatura	°C	-20 +55
dimensiones (AxBxC)	mm	892 x 270 x 274
EN 13204 conformidad		sí
EN 13204 clasificación		BC165K-21.6
EN 13204 capacidad de corte		1K 2K 3K 4K 5K
NFPA 1960 conformidad		sí
NFPA 1960 capacidad de corte		A8 B8 C7 D9 E9 F4
Clasificación prEN 13204		F-CU2-165-K
barra redonda (S235 acc. EN 13204)	mm	41

Factores de seguridad/ Ensayos	
factor de seguridad hidráulica	2:1
ensayo de resistencia de la herramienta	1000 incisiones en materiales que no puedan ser cortados
ensayo de resistencia del mando de control	6000 ciclos

Accesorios necesarios	
Cargador de batería PBCH1 (AC-EU)	151.000.629
Cargador de batería PBCH4 (AC-JP)	151.000.630
Cargador de batería PBCH5 (AC-UK)	151.000.631
Cargador de batería PBCH3 (DC)	151.000.632
Cargador de batería PBCH2 (AC-US)	151.000.742
Cargador de batería PBCH6 (AC-KR)	151.001.209
Cargador de batería PBCH7 (AC-CN)	151.001.518
Cargador de batería PBCH8 (AC-IN)	151.001.519
Batería PBPA288	151.004.315
Batería PBPA288 (CN)	151.004.434



holmatro.com

© Holmatro 2024-11-05
Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.

